

3K PLUS

Dodatek poprawiający właściwości lakieru PU FEST 2K



OPIS

3K PLUS to dodatek poprawiający właściwości mechaniczne i odporność na zarysowanie lakieru poliuretanowego PU FEST 2K.

SPOSÓB UŻYCIA

Podczas mieszania składników PU FEST 2K w proporcji 5:1 (5 części wagowych komponentu A; 1 część wagowa komponentu B) należy dodać składnik **3K PLUS** w proporcji 10% w stosunku do składnika A, a następnie dodać 10% wody w stosunku do wszystkich komponentów. Np.: 5 kg składnika A+1 kg składnika B (wymieszać) + 0,5 kg składnika **3K PLUS** (wymieszać) + 10% wody (0,65 kg). Następnie wszystko dokładnie wymieszać przez około 2-3 minuty.

Nie zaleca się dodawania składnika **3K PLUS** w ilości większej niż rekomendowana.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Działa drażniąco na oczy. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Częsty kontakt może spowodować wysuszenie i pęknięcie skóry. Jeśli konieczna jest pomoc medyczna, należy mieć pod ręką pojemnik lub etykietę produktu. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Używać tylko na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z lekarzem. Odpady wyrzucać do specjalnych punktów zbiórki.

DANE TECHNICZNE

- Dozowanie: 10% w stosunku do składnika A produktu PU FEST 2K
- Kolor: bezbarwny
- Czas otwarty: 45 minut
- Przydatność do użycia: 12 miesięcy
- Temperatura aplikacji: +15°C ÷ +25°C
- Lekki ruch pieszy możliwy po 24h, pełne obciążenie po 7 dniach.

OPAKOWANIA

3K PLUS dostarczany jest w opakowaniach:

- 100 g,
- 0,5 kg.



@festfloor

bok@festfloor.pl
+48 537 991 720
www.festfloor.pl

